

E260 3.5k Print Cartridge

Impressora E260

Declaração de capacidade	Rendimento médio de Cartucho	3500	Páginas standard
	Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752		

Média 4096
Desvio Padrão 195
Intervalo de 3976
Confiança 90%

Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Início</u>	<u>Fim</u>
A data testou	6-Jun-2008	9-Jun-2008

Número de consumíveis em teste	9
Número de consumíveis usados no cálculo	9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez 2ª vez
Modo de impressão	Em toner baixo 0
Número de impressoras testadas	Contínuo 3
Papel usado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel	Borda Curta
Versão do Driver	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicação software	Acrobat version 7.0.0
Versão da página de teste	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dados do teste do consumível	Impresora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS08133A40	320011	21	22	21	55	60	52	3929	Sim
CAS081331A45	320015	21	22	21	55	60	52	4188	Sim
CAS081331A4A	320009	21	22	21	55	60	52	3789	Sim
CAS081331A5B	320011	22	22	21	54	56	50	3908	Sim
CAS081331A65	320015	22	22	21	54	56	50	4239	Sim
CAS081331A6B	320009	22	22	21	54	56	50	4099	Sim
CAS081331A4F	320011	22	22	21	54	56	50	4429	Sim
CAS081331A63	320015	22	22	21	54	56	50	4118	Sim
CAS081331A3B	320009	22	22	21	54	56	50	4169	Sim

Comentários e/ou outros