

E460 15k Extra High Yield Print Cartridge  
Impressora E460

Declaração de capacidade	<b>Rendimento médio de Cartucho</b>	<b>15000</b>	<b>Páginas standard</b>
	<b>Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752</b>		

**Média** 16288  
**Desvio Padrão** 405  
**Intervalo de** 16036  
**Confiança 90%**

**Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:**  
Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

**Início** 25-Jun-2008 **Fim** 2-Jul-2008  
**A data testou**

Número de consumíveis em teste	9
Número de consumíveis usados no cálculo	9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez Em toner baixo 2ª vez 0
Modo de impressão	Contínuo
Número de impressoras testadas	3
Papel usado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel	Borda Curta
Versão do Driver	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicação software	Acrobat version 7.0.0
Versão da página de teste	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dados do teste do consumível	Impressora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	Sim
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	Sim
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	Sim
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	Sim
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	Sim
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	Sim
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	Sim
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	Sim
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	Sim

**Comentários e/ou outros**