

E460 3.5k Print Cartridge

Impressora E460

Declaração de capacidade	Rendimento médio de Cartucho	3500	Páginas standard
	Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752		

Média 4073
Desvio Padrão 106
Intervalo de 4008
Confiança 90%

Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Início</u>	<u>Fim</u>
A data testou	6-Jun-2008	9-Jun-2008

Número de consumíveis em teste	9
Número de consumíveis usados no cálculo	9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez 2ª vez
Em toner baixo	0
Modo de impressão	Contínuo
Número de impressoras testadas	3
Papel usado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel	Borda Curta
Versão do Driver	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicação software	Acrobat version 7.0.0
Versão da página de teste	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dados do teste do consumível	Impressora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	Sim
CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	Sim
CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	Sim
CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	Sim
CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	Sim
CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	Sim
CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	Sim
CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	Sim
CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	Sim

Comentários e/ou outros