

E460 7k Ship With

Impressora E460

Declaração de capacidade	Rendimento médio de Cartucho	7000	Páginas standard
	Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752		

Média 7232
Desvio Padrão 176
Intervalo de 7124
Confiança 90%

Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Início</u>	<u>Fim</u>
A data testou	16-Jun-2008	18-Jun-2008

Número de consumíveis em teste	9
Número de consumíveis usados no cálculo	9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez 2ª vez
Modo de impressão	Em toner baixo 0
Número de impressoras testadas	Contínuo 3
Papel usado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel	Borda Curta
Versão do Driver	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicação software	Acrobat version 7.0.0
Versão da página de teste	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dados do teste do consumível	Impresora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS081521416	320065	22	23	22	45	52	39	7489	Sim
CAS081521411	320032	22	23	22	45	52	39	7049	Sim
CAS08152141A	320066	22	23	22	45	52	39	7359	Sim
CAS08152141C	320065	22	23	21	45	54	39	7310	Sim
CAS081521415	320032	22	23	21	45	54	39	7229	Sim
CAS08152141D	320066	22	23	21	45	54	39	6930	Sim
CAS081521414	320065	22	23	21	44	52	38	7148	Sim
CAS08152141F	320032	22	23	21	44	52	38	7188	Sim
CAS081521418	320066	22	23	21	44	52	38	7389	Sim

Comentários e/ou outros