

E460 9.0k High Yield Print Cartridge  
Impressora E460

Declaração de capacidade	<b>Rendimento médio de Cartucho</b>	<b>9000</b>	<b>Páginas standard</b>
	<b>Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752</b>		

**Média** 9301  
**Desvio Padrão** 234  
**Intervalo de** 9155  
**Confiança 90%**

**Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:**  
Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<b><u>Início</u></b>	<b><u>Fim</u></b>
<b>A data testou</b>	10-Jun-2008	13-Jun-2008

Número de consumíveis em teste	9
Número de consumíveis usados no cálculo	9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez 2ª vez
Modo de impressão	Em toner baixo 0
Número de impressoras testadas	Contínuo 3
Papel usado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel	Borda Curta
Versão do Driver	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicação software	Acrobat version 7.0.0
Versão da página de teste	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Dados do teste do consumível	Impressora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	Sim
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	Sim
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	Sim
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	Sim
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	Sim
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	Sim
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	Sim
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	Sim
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	Sim

**Comentários e/ou outros**