

X342n Consumível

Impressora X342n

Declaração de capacidade	<b>Rendimento médio de Cartucho</b>	<b>6000</b>	<b>Páginas standard</b>
	<b>Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752</b>		

**Média** 8553  
**Desvio Padrão** 285  
**Intervalo de** 8376  
**Confiança 90%**

**Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:**  
Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<b><u>Início</u></b>	<b><u>Fim</u></b>
<b>A data testou</b>	21-Mar-2006	12-Abr-2006
Número de consumíveis em teste		9
Número de consumíveis usados no cálculo		9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez	Com esbatimento
	2ª vez	Com esbatimento
Modo de impressão		Contínuo
Número de impressoras testadas		3
Papel usado		Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel		Borda Curta
Versão do Driver		X340 XL G2
Sistema operativo		Windows XP
Aplicação software		Acrobat version 7.01
Versão da página de teste		Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Dados do teste do consumível	Impresora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAS060061EA6	68P1028	22	23	22	49	50	48	9051	Sim
CAS060061EDC	68P1027	22	23	22	49	50	48	8451	Sim
CAS060061E79	68P1025	22	23	22	49	50	48	8561	Sim
CAS060061E96	68P1028	23	23	23	44	45	44	8771	Sim
CAS060061E57	68P1027	23	23	23	44	45	44	8565	Sim
CAS060061E18	68P1025	23	23	23	44	45	44	8721	Sim
CAS060061CAF	68P1028	23	23	23	45	48	41	8291	Sim
CAS060061E7B	68P1027	23	23	23	45	48	41	8502	Sim
CAS060061E2E	68P1025	23	23	23	45	48	41	8061	Sim

**Comentários e/ou outros**