

X644/X646 Toner de capacidade extra

Impressora X644/X646

Artikelnummer: X64411A X64411P X64411E X64411L X64421A
 X64421P X64421E X64421L X64401A X64401P
 X64401L

Declaração de capacidade	Rendimento médio de Cartucho	32000	Páginas standard
	Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752		

Média 33647
Desvio Padrão 2365
Intervalo de Confiança 90% 32181

Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Início</u>	<u>Fim</u>
A data testou	31-Out-2005	4-Nov-2005
Número de consumíveis em teste		9
Número de consumíveis usados no cálculo		9
Procedimento de agitar o toner	1ª vez	Em toner baixo
	2ª vez	Em toner baixo
Modo de impressão		Contínuo
Número de impressoras testadas		3
Papel usado		Boise Cascade - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel		Borda Curta
Versão do Driver		X644/X646 beta 16
Sistema operativo		Windows 2000
Aplicação software		Acrobat version 6.00
Versão da página de teste		ISO/IEC 19752:2004.pdf

Dados do teste do consumível	Impresora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
		Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
CAN052590101	DVT3-063	22	23	22	45	47	42	35420	Sim
CAN052590102	DVT3-065	22	23	22	45	47	42	35890	Sim
CAN0525900F6	DVT3-074	22	23	22	45	47	42	35380	Sim
CAN0525900F5	DVT3-063	22	22	22	45	46	44	35390	Sim
CAN0525900F1	DVT3-065	22	22	22	45	46	44	33800	Sim
CAN0525900F2	DVT3-074	22	22	22	45	46	44	33860	Sim
CAN0525900F8	DVT3-063	22	22	22	45	47	41	33590	Sim
CAN05259011A	DVT3-065	22	22	22	45	47	41	29720	Sim
CAN05259011E	DVT3-074	22	22	22	45	47	41	29770	Sim

Comentários e/ou outros