

X850e/X852e/X854e Toner

Impressora X854e

Declaração de capacidade	Rendimento médio de Cartucho	30000	Páginas standard
	Valor do Rendimento Declarado de acordo com ISO/IEC 19752		

Média 31891
Desvio Padrão 1483
Intervalo de 31080
Confiança 90%

Para questões ligadas ao teste de produtos, contactar:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Início</u>	<u>Fim</u>
A data testou	12-Set-2005	15-Set-2005
Número de consumíveis em teste		11
Número de consumíveis usados no cálculo		11
Procedimento de agitar o toner	1ª vez	0
	2ª vez	0
Modo de impressão		Contínuo
Número de impressoras testadas		4
Papel usado		Boise Cascade - 20# - Letter
Orientação da alimentação do papel		Borda Longa
Versão do Driver		X854e Beta 14
Sistema operativo		XP Professional 2002 Service Pack 2
Aplicação software		Adobe Reader Version 7.0.0
Versão da página de teste		19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Dados do teste do consumível	Consumível	Impressora	Temperatura			Humidade			Capacidade	Consumível usado no cálculo
			Média °C	Máx °C	Min °C	Média	Máx	Min		
	JP-OOCT200435-492-1001001212	160462	23	25	22	48	53	45	29810	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001223	160461	23	25	22	48	53	45	31840	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001215	160459	23	25	22	48	53	45	33290	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001218	160458	23	25	22	48	53	45	33490	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001216	160462	23	24	22	48	53	44	30310	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001217	160461	23	24	22	48	53	44	32350	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001213	160459	23	24	22	48	53	44	34580	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001171	160462	23	24	21	49	54	45	31840	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001170	160461	23	24	21	49	54	45	32030	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001169	160459	23	24	21	49	54	45	30550	Sim
	JP-OOCT200435-492-1001001168	160458	23	24	21	49	54	45	30710	Sim

Comentários e/ou outros